

Ref : 52-2408



DESCRIPTION

Matériau

Toile polyester - Enduction PVC

Finition

Semi-mate

Propriétés

Belle toile
Très bon rendu des couleurs
Bonne résistance à la déchirure

Usage

Intérieur et Extérieur

Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour les banderoles, affichage en intérieur et extérieur ...

STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).
Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS	NORMES
Grammage	510	m ²	-
Résistance à la rupture - Chaîne / Trame	2200 /1650	N/5cm	ISO 13934-1:2013
Résistance à la déchirure - Chaîne / Trame	180/150	N	ISO 13937-2:2000
Allongement à la rupture - Chaîne / Trame	24/26	%	ISO 13934-1:2013

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.