

Ref : **5P-236**

## DESCRIPTION

### Matériau

Polypropylène

### Finition

Ultra brillante

### Propriétés

Anti-graffiti

Effaçable à sec

Colle permanente à base d'eau

Peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse

### Encres

Compatible encres UV



## ENVIRONNEMENT

Sans PVC



## UTILISATION

À utiliser pour tous les besoins d'affichage intérieur à court terme tels que les ventes saisonnières, les expositions et les publicités promotionnelles.

Température de pose +10 °C à +40 °C. Température d'application -20 °C à + 70 °C.

Pour éliminer les « contaminations légères », nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant approprié.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Longueur	100	m
Laizes	104 / 130 / 153	cm
Épaisseur du support	50	μ
Épaisseur de l'adhésif	30	μ
Épaisseur du liner	80	μ
Épaisseur totale	160	μ

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.