

Ref : 52-2352

DESCRIPTION

Matériau

Enduction PVC

Finition

Satinée

Propriétés

Microperforée

Perforation 65%

Résistance à la déchirure

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour les banderoles, affichage en intérieur et extérieur ...

ENVIRONNEMENT

Classement feu : B1



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	270	g/m ²
Épaisseur	425	μ
Résistance à la traction	1500 1200	N/50mm
Résistance à la déchirure	300 280	N/50mm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consistent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.