

FLEXCUT



FLEXCUT, LE MEILLEUR COMPROMIS ENTRE FINESSE ET FACILITÉ DE DÉCOUPE

FlexCut est un film thermocollant !

Conçu pour la découpe par plotter. 100 % polyuréthane, FlexCut garantie un marquage très qualitatif, élastique et résistant, sans surépaisseur avec un toucher extrêmement doux. Son support autocollant permet des découpes très fines et un échenillage rapide.

CARACTÉRISTIQUES :

- Film PU base eau
- Oeko-Tex : Classe 2 (white 01 : Classe 1)
- Épaisseur (sans liner) : 60 µ
- Résistance au lavage : 60 °C
- Température de Transfert : 165 °C
- Temps de Transfert : 17 secondes
- Pression : Moyenne/haute
- Enlever à chaud



SUPERPOSITION DE FILMS TRANSFERT SEF

En transfert multicouche il est important de vérifier l'état de surface du textile (fragments de silicone, de cire ou analogues). La superposition de FlexCut sur VelCut n'est pas recommandée, mais transférer VelCut sur FlexCut ne pose aucun problème. Réduire le temps de pose des premières couches (3 ou 4 secondes), transférer la dernière couche au temps normalement recommandé pour le produit..

► EMBALLAGE



50 cm	5 metres
50 cm	10 metres
50 cm	25 metres

CONVIENT AUX TEXTILES STANDARDS

► COLORIS DISPONIBLES



FICHE PRODUIT VERSION NUMÉRIQUE

