

Ref : **52-2820**

DESCRIPTION

Matériau

Enduction PVC

Finition

Mate

Propriétés

Opaque

Toiles enduites

Haute qualité d'impression

Non adaptée à la L31x/L33x

Nécessite le protecteur de plateau sur L36x/L5x0

Usage

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Idéal pour les banderoles, affichage en intérieur et extérieur ...

STOCKAGE

Le média se conserve 1 an dans des conditions normales (10 - 25°C avec une humidité relative de 30-75%).

Toujours entreposer le support dans un endroit sombre.

ENVIRONNEMENT

Classement feu : Euroclass



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	550	g/m ²
Épaisseur	415	μ
Résistance à la rupture	1290 1020	N/50mm
Résistance à la déchirure	110 100	N/50mm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.