

Ref : 52-2378

## DESCRIPTION

### Matériau

100% polyester

### Propriétés

Sans Phtalate

Excellente planéité

Belle finesse de la texture

Façonnage couture, double face, oeillets de renforts pour l'extérieur.

### Usage

Intérieur et Extérieur



### Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



## APPLICATIONS

Idéal pour les toiles tendues, Roll up, Kakemonos

## ENVIRONNEMENT

Classement feu : Euroclass



## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Grammage	280	g/m <sup>2</sup>
Résistance à la traction	2490   2230	N/50mm
Résistance à la déchirure	530   490	N/50mm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consistent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.