

Ref : **52-3409**

DESCRIPTION

Matériau

Film Monomère PVC Blanc - Adhésif acrylique enlevable

Finition

Mat

Propriétés

Repositionnable

Classification Antidérapant R10

Découpe facile au plotter et au cutter

Facilité de pose à grâce sa colle micro-structurée

Usage

Dédié aux applications à moyen et court terme en intérieur



Encres

Latex - Solvant - Eco-solvant - UV



APPLICATIONS

Il peut être utilisé sur des surfaces sol lisse : béton, les carreaux de sol, le revêtement de sol en PVC, le marbre, le bois et le stratifié. Il convient également aux applications dédiées à la décoration murale.

ENVIRONNEMENT

Classement feu : C-s1, d0



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	150	μ

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consistent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.