

DESCRIPTION

Matériel

Papier

Finition

Satiné

Propriétés

Garantie écolabel FSC

Résistant aux rayures et à l'eau

Application à court et moyen terme en extérieur



Usages

Intérieur et Extérieur



Encres

Latex, Solvant, Eco-solvant et UV



APPLICATIONS

Idéal pour applications publicitaires et stickers.

ENVIRONNEMENT

Sans PVC



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	275	µ
Grammage	135	g
Opacité	97	%
Adhérence sur le verre (24h)	20	N/25mm
Adhérence sur panneau Forex (24h)	20	N/25mm
Adhérence sur V2A (24h)	25	N/25mm

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.