

# LINO IMPRIMABLE 2,2MM

Ref : 56-4200

## DESCRIPTION

### Matériaux

Polyester / PVC

### Propriétés

Bonne résistance mécanique

Certification Antidérapante R10, Anti-Feu

Bénéficie de propriétés acoustiques

Facilité de coupe au cutter, facilité de pose et dépose avec double face

À poser sur surface dure et lisse comme du bois, parquet flottant, béton, carrelage ou un plateau de scène

### Usage

Intérieur



### Encres

Latex, Solvant, UV



## APPLICATIONS

Idéal pour la réalisation de revêtements au sol personnalisé : publicité au sol, salons, expositions d'ar magasins, théâtres, espace de jeux et décoration intérieure.

## ENVIRONNEMENT

Classement feu : Euro Class



## INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Longueur	30	m
Laizes	160 / 220 / 320	cm
Résistance à la traction	650/550	N/25 mm
Résistance à la déchirure	70/60	N
Résistance à la température	-20 à 70	°C

Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et consituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.