

DESCRIPTION

Matériau

Papier non tissé constitué de fibres de cellulose, de polyester et de verre avec liant acrylique ignifugé

Propriétés

Papier léger et stable dimensionnellement

Usages

Intérieur



Encres

Latex - Aqueux - Solvant et Eco-solvant- UV



APPLICATIONS

Événementiel, décoration de stand, idéal pour la réalisation d'écrans intérieurs en papier (murs, cloisons, plafond...)

ENVIRONNEMENT

La production du Drop Paper est assurée par une unité de production française certifiée ISO14001. Tous les différents fournisseurs contribuant à sa fabrication sont certifiés pour une bonne gestion de leur parc forestier (PEFC ou FSC). Des efforts constants sont déployés pour réduire la consommation d'eau et d'énergie lors de sa fabrication. Un process moins polluant : les pâtes à papier sont certifiées « ECF » (Elementary chlorine free), les liants synthétiques sont « APEO free » (exempts de surfactant toxique pour le milieu aquatique) afin d'être toujours plus respectueux de l'environnement et l'agent ignifugeant est remplacé par des produits chimiques plus écologiques.



CERTIFICATION

Ignifugé M1 (norme française)



INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS MESURÉES	UNITÉS
Épaisseur	0,28	mm
Grammage	138	g/m ²

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l'emploi de nos produits, nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans préavis en fonction de l'évolution des technologies et des produits.